



**AXRO
FQC-2**

Snörbindningsmaskin

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

AXRO-FQC2 är en snörbindningsmaskin som är lämplig för att binda blommor, grönsaker, fisk, kött och massor av små gods ihop. Den elastiska snöre är också mycket lämpligt för att binda kablar och ledningar. Därigenom ersätta det dyra, tunga och vassa alternativ som bandning, sträckfilmning eller och buntband. AXRO-FQC2 är utrustad med en robust inmatningsmekanism som säkerställer att produkten är ordentligt bunden även med en snabb bindningstid. AXRO-FQC2 är utrustad med ett knoppfrigöringsystem (KRS), som kontrollerar frigöringen av knuten. Fördelen med detta är att på (mjuka) produkten minimera skador inom de uppstår märke eller skar.

AXRO-FQC2 är en kompakt och lätt maskin och kan fungera som en fristående maskin eller i en automatisk linje. Maskinen är monterad på en fast stadig aluminiumsplatta. Detta medför en minskning av bullret avsevärd, vilket uppskattas av operatörer.

Lätt att använda!

Godset skjuts mot den elastiska snöre och cykel startas automatiskt. Nålarman drar den elastiska snöre bakom bunten till bindningsmekanismen. De elastiska ändarna knutas ihop och skärs av. Slutet på den elastiska strängen återgår med nålarman till "upplägget" (utgångsläge) och är redo för en ny cykel. Alla kan använda maskinen för ett snabb packande av produkter med AXRO-FQC2.



Extras / Tillbehör:

- Rostfritt modell
- Vertikal eller uppnöcher utförande
- In och utgångar för PLC kommunikation
- Givare för snörslut
- Maskinbord på hjul
- Timerfunktion för fördröjning av cykelstart

[- CLICK HERE FOR A VIDEO OF THE AXRO FQC2 -](#)

Teknisk specifikation	
Kapacitet	Upp till 60 snöringer per minut
Dimensions (HxWxD)	780 x 495 x 418 mm
Feed through depth (HxD)	150 x 250* mm
	*350 or 600 mm optional
Push in	From left (standard) to right
Bordskiva	Rostfritt
Trigger	Table top switch*
	*Top switch or photo cell optional
Åtdragning	Justerbar upp till 110 N
Typ av snöre	Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3K
El-anslutning	200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase
	100-120 V / 50-60 Hz / 1 phase
Vikt	47 kg
Ljud	max. 57,2 dB



Cyklop AB
Tellusgången 3
126 26 Hägersten

08-503 05 300
www.cyklop.se
info@cyklop.se