



CHS 550

BATTERIDRIVET BANDNINGSVERKTYG FÖR STÅLBAND

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CHS 550

BATTERIDRIVET BANDNINGSVERKTYG STÅLBAND

CHS 550 är ett handhållet stålbandsverktyg för plomblösa förslutningar, och är lämpligt för 13, 16 och 19 mm stålband. Med en ergonomisk design och många funktioner bidrar CHS 550 till att förbättra produktiviteten.

CHS 550 erbjuder en elektroniskt och reproducerbar bindningsprocess. Bandningsmaskinen har en användarvänlig pekskärm och tillåter en snabb och bekväm justering av bandningsparametrarna som är valbara i manuella, halv- eller helautomatiska driftlägen.

Genom visuella- och ljudsignaler hjälper realtidsstatusindikatorn för bandning operatören att uppnå en perfekt försegling.

4Ah-batteriet kan användas i upp till 500 cykler per batteriladdning, vilket möjliggör kontinuerlig drift med full rörlighet i hela anläggningen, och är inte begränsat av luftslangarnas räckvidd eller luftkvalitet.



Tillval

- Användargränssnittsskydd
- Upphångningsfäste för stationär användning



Teknisk specifikation	
Driftlägen	auto / semi / manual
Spännkraft	1.000 - 5.500 N
Spännhastighet	135 mm/s
Dimensioner (LxBxH)	411 x 147 x 131 mm
Bandmaterial	Stålband
Bandtjocklek	0,4 - 0,63 mm
Bandbredd	13, 16, 19 mm
Bandets draghållfasthet	1.100 N max
Förseglingsmetod	Plomblös låsning med insnitt i låsbandet
Batteri	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V/4Ah
Spännband / Batteri	Upp till 500 cykler / laddning
Vikt	5,4 kg
Driftstemperatur	-10 °C to +40 °C
Batteriladdarens spänning	230V