



CR 32

BATTERIDRIVET BANDNINGSVERKTYG FÖR STÅLBAND

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CR 32 levererar höghastighetsdrift för tunga stålbandstillämpningar. Med sin ergonomiska design och flera funktioner hjälper CR 32 till att förbättra produktiviteten.

CR 32 erbjuder en elektroniskt och reproducerbar bindningsprocess. Bandningsmaskinen har en användarvänlig pekskärm och tillåter en snabb och bekväm justering av bandningsparametrarna som är valbara i manuella, halv- eller helautomatiska driftlägen.

Genom visuella- och ljudsignaler hjälper realtidsstatusindikatorn för bandning operatören att uppnå en perfekt försegling.

8Ah-batteriet kan användas i upp till 400 cykler per batteriladdning, vilket möjliggör kontinuerlig drift med full rörlighet i hela anläggningen, och är inte begränsat av luftslangarnas räckvidd eller luftkvalitet.



Tillval

- Användargränssnittsskydd
- Upphångningsfäste för stationär användning



Teknisk specifikation	
Driftlägen	auto / semi / manuell
Spännkraft	2.000 - 7.500 N
Spännhastighet	75 mm/s
Dimensioner (LxBxH)	405 x 283 x 270 mm
Bandmaterial	Stålband
Bandtjocklek	0,6 - 1,0 mm
Bandbredd	19, 25, 32 mm
Bandets draghållfasthet	1.100 N max
Förseglingsmetod	Tätningfög - dubbel skåra
Batteri	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V/4Ah (8Ah tillval)
Spännband / Batteri	Upp till 200 (8Ah - 400) cykler / laddning
Vikt	8,3 kg
Driftstemperatur	-10 °C to +40 °C
Batteriladdarens spänning	230V