



## CT 305 TBR

LÅDFÖRSLUTARE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Tejp används ofta för att försluta lådor inom förpackningsindustrin. Tejp är en viktig del för att hålla produkterna fria från skador under lagring och transport, så de kommer fram till mottagaren i perfekt skick. Cyklops lådförslutare säkerställer en tillförlitlig och effektiv applicering av tejp och de är enkla att driftsätta och handha. De (semi-)automatiska maskinerna kan användas fristående eller enkelt integreras ihop med andra Cyklop produkter i er förpackningslinje.

CT 305 TBR är en automatisk lådförslutare för PP- eller papperstejp som med övre och undre drivbälten är anpassad för låga eller höga lådor med liten bottenyta.

Maskinen startas när en låda matas in till den. Centreringseenheten och det övre tejphuvudet anpassar sina positioner automatiskt efter lådans storlek, vilket är till stor hjälp vid körning med blandade lådstorlekar. Detta gör lådförslutningen enkel och effektiv. När en låda kommer in i maskinen försluts den med tejp på ovasidan och undersidan. De överliggande och underliggande drivremmarna säkerställer en stabil transport och en perfekt lådförslutning.

CT 305 TBR gör det möjligt att professionellt försluta tusentals lådor varje dag.

#### Tillval, exempel:

- hjul
- sensor för tejpbrott och tejpslut
- utdragbar saxrullbana



Närbild på CT 305 TBR



Standardversion av CT 305 TBR

Tekniska data:	CT 305 TBR	CT 305 TBR 65
Lådlängd (mm)	150 - ∞	150 - ∞
Lådbredd (mm)	140 - 510	165 - 660
Höjd (mm)	100 - 510	110 - 660
Kapacitet (lådor/timme)	upp till 450 lådor/timme	
Förslutning	topp och botten	
Transporthöjd	650 - 750 mm	
Transporthastighet	24 m/min	
Tryckluft	6 bar	
Luftförbrukning	5 NI / cykel	7 NI / cykel
Elanslutning	400V/50Hz/3-fas/0,22kW	
Tejp	PP- eller papperstejp	
Tejpbredd	50 mm (tillval 75 mm)	
Maskinmått LxWxH (mm)	1390x971x1629	1390x1121x1818
Maskinvikt (kg)	160	180