



# ELASTOBINDER

ELASTOBINDER & ETIKETTAPPLIKATOR

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Elastobinder med etikettskrivare buntar effektivt ihop produkter med en Strepper®, och fäster samtidigt en etikett med variabel tryckt information. En Strepper® är en sluten resår som är 100% återvinningsbar, och finns i olika storlekar, tjocklekar och färger. Den är också livsmedelssäker. En viktig fördel med en Strepper® är att den buntade produkten inte deformeras eller skadas.

### SNABB & FLEXIBEL

Denna Elastobinder är utrustad med en automatisk utskrifts- och etikettanordning. Genom att kombinera paketering och utskrift i ett blir förpackningsprocessen effektivare. Den tryckta etiketten viks runt en Strepper® under buntning och placeras därefter på produkten. Skrivaren fungerar bäst med förtryckta etiketter, där till exempel även batchnummer, utgångsdatum eller streckkod kan appliceras på begäran. Detta gör det möjligt att snabbt och flexibelt paketera och leverera produkter med korrekt, kundspecifik information.

### AUTOMATISKT

Elastobinder med skrivare kan användas som en fristående maskin, men fungerar även felfritt i en helautomatisk förpackningslinje.

Detta kan också göras som en "TWIN"-, eller "QUATTRO"- uppsättning. Kapaciteten inklusive applicering av etikett är då max 2 900 produkter per timme.

### ANVÄNDARVÄNLIG

Både Elastobinder och skrivaren är användarvänliga. Med några enkla steg kan du välja en annan etikett eller utskrift. Menyn är tillgänglig på flera språk, vilket gör att anställda av olika nationaliteter smidigt kan arbeta med den.

### MILJÖVÄNLIGT

Genom att använda en Elastobinder är plastpåsar inte längre nödvändiga. Detta minskar mängden plast med upp till 70 %. Eftersom varierande data kan skrivas ut efter behov är det inte längre nödvändigt att beställa och skriva ut etiketter i förväg, vilket resulterar i färre oanvända etiketter.

Elastobinder är bättre för miljön!



[KLICKA HÄR FÖR EN VIDEO AV ELASTOBINDER](#)



## ELASTOBINDER



### Tillval:

- Komplet automatisk förpackningslinje
- TWIN-, eller QUATTRO- uppsättning.

## ELASTOBINDER & ETIKETTAPPLIKATOR

### Teknisk data Elastobinder:

Hastighet	Upp till 1,440 cyklar per timme
Dimensioner (HxBxD)	600 x 470 x 685 mm
Ingång	Framsida
Material	Rostfritt stål
Startbrytare	Fotocell
Förbrukningsmaterial	Strepper® Varierande storlek, tjocklek, bredd och längd
Kontroll	PLC
Lufttillförsel	6 Bar
Strömförsörjning	110-230 V / 50-60 Hz / 1 fas
Vikt	47 kg



### Tillval:

- Utskrift i röd och svart
- Digitalt I/O gränssnitt
- Extern dispenser för stora etiketrullar

### Teknisk data Skrivare:

Utskriftsmetod	Direkt termiskt
Upplösning	300 dpi
Utskriftshastighet	250 mm/s max
Utskriftsbredd	108,4 mm max
Etikettbredd min-max	20-116 mm
Tjocklek på etikett min-max	0,05 - 0,1 mm
Etikettmaterial	Papper, PET, PE, PP, PE, PVC, PU, acrylic, Tyvec
Gränssnitt	Ethernet, USB
Display	4.3" Peksärm i full färg
Dimensioner (BxHxD)	252 x 288 x 460 mm
Temperatur	+5 - 40°C / kondensfri
Strömförsörjning	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Vikt	9,8 Kg